



www.horpol.com

KOMPLEKSOWA  
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

www.horpol.com

Infolinia 0-801-310-224

Gaśnica proszkowa

**GP-2x ABC**



### Przeznaczenie

Gaśnica proszkowa 2 kg ABC znajduje szczególne zastosowanie w samochodach dostawczych i ciężarowych, obiektach użyteczności publicznej (budynek administracji państwowej, służby zdrowia, nauki, kultury itp.) oraz w zakładach pracy i magazynach.



#### Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

GP-2x ABC



#### Požary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

#### Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

### Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- możliwość wyposażenia w taty do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu
- wyższa skuteczność gaśnicza od normatywnej

### Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



BUREAU VERITAS

CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

### Dane techniczne

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urz.ąd.	Zakres temp. stosow.
GP-2x ABC	13A 89B	2 kg	N <sub>2</sub>	110 mm	3,8 kg	410 mm	Ogniotex 112 (Furex ABC Plus) Ogniotex 107 (VEKSON ABC 50)	9 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Dystrybutor:

**Horpol S.A.**

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno  
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50  
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com