

## Gaśnica pianowa

# — GW-6x AB GW-6x AB/T -20°C



### Przeznaczenie

Gaśnice pianowe GW-6x AB są szczególnie zalecane do zabezpieczania budynków mieszkalnych, szpitali, żłobków, szkół, restauracji, na stacje paliw, bazy transportowe, itp.



#### Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

GW-6x AB



GW-6x AB/T -20°C



#### Požary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

#### Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

### Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wewnątrz zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- zastosowanie środków gaśniczych Sthamex AFFF i Mousseal zabezpiecza przed ponownym samozapłonem
- wąż tworzywowo zakończony dyszą umożliwiającą stosow. tych gaśnic do gaszenia urządzeń będących pod napięciem do 1 kV
- dozowanie środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybko-otwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie jego wypływu
- odporność na niskie temperatury gaśnic ze środkiem Mousseal - CF
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych

### Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

### Dane techniczne

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urząd.	Zakres temp. stosow.
GW-6x AB	8A 113B	6 dm <sup>3</sup>	N <sub>2</sub>	160 mm	9,9 kg	541 mm	Sthamex AFFF 3%	12 s	27 bar	15 bar	1 kV	+5°C +60°C
GW-6x AB/T	-20°C	6 dm <sup>3</sup>	N <sub>2</sub>	160 mm	10,4 kg	541 mm	Mousseal - CF	12 s	27 bar	15 bar	1 kV	-20°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzi Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Dystrybutor:

**Horpol S.A.**

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno  
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50  
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com