



www.horpol.com

KOMPLEKSOWA  
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

www.horpol.com

Infolinia 0-801-310-224

Gaśnica pianowa

**GW-9z AB**



### Przeznaczenie

Gaśnica pianowa 9z AB znajduje szczególne zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach samobieżnych, magazynach farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, warsztatach, garażach oraz obiektach użyteczności publicznej.



#### Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

GW-9z AB	✓	✓	
----------	---	---	--

#### Požary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

#### Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

### Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wewnątrz zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
- wąż tworzywoy zakończony prądownicą pozwalającą na dozowanie emisji środka gaśniczego i tworzenie piany
- dostępna w wersji z szelkami (tzw. leśna)
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

### Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

### Dane techniczne

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Masa czynnika roboczego	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wys. całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urzqd.	Zakres temp. stosow.
GW-9z AB	13A 183B	9 dm <sup>3</sup>	CO <sub>2</sub>	70 g	200 mm	16 kg	540 mm	Sithamex AFFF 3%	15 s	27 bar	15 bar	—	+5°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Dystrybutor:

**Horpol S.A.**

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno  
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50  
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com