

## Gaśnica śniegowa

# GS-5x B GS-5x B/E



### Przeznaczenie

Gaśnica śniegowa GS-5x B znajduje szczególne zastosowanie w lakierniach, energetyce, magazynach, halach przemysłowych. Wyrób dopuszczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych.



GS-5x B



#### Pożary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

#### Pożary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

#### Pożary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

### Podstawowe cechy

- bezszwowy zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- znacznie lżejsza butla stalowa nowej generacji
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
- prosta obsługa
- niezawodność w działaniu

### Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

### Dane techniczne

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Cisnienie próbne zbiornika	Cisnienie robocze max	Dopuszczalne napięcie urządzenia	Zakres temperatury stosowania
GS-5x B	55B	5 kg	140 mm	14 kg	660 mm	CO <sub>2</sub>	9 s	320 bar	217 bar	1 kV	-20°C +60°C
GS-5x B/E	55B	5 kg	140 mm	14 kg	660 mm	CO <sub>2</sub>	9 s	320 bar	217 bar	123 kV	-20°C +60°C

\* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Dystrybutor:

**Horpol S.A.**

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno  
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50  
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com