

## AGREGAT PRĄDOWY BENZA E-5000



AGREGAT BENZYNOWY JEDNO-FAZOWY  
SILNIK SUBARU ROBIN



Robin  
Industrial  
Products



Zgodny z: EN 12100-1, EN 12100-2  
EN 12601, EN 60204-1, EN ISO 3744:1995

### SINIK

**Model:** Subaru Robin EX 27

**Typ:** 4-suwowy, 1 cylinder, OHC

**System chłodzenia:** powietrzem

**Moc maksymalna:** 9 KM (6,57 kW)

**Pojemność:** 265 cm<sup>3</sup>

**Paliwo:** benzyna bezołowiowa

**Pojemność zbiornika paliwa:** 6,1 litra (opcjonalnie 27,5 litra)

**Czas pracy na jednym zbiorniku przy obciążeniu (75%):** 3 godz (opcjonalnie 13 godz. 30 min)

**Rozrusznik:** manualny (opcjonalnie elektryczny)

**Zabezpieczenie:** czujnik oleju

### PRĄDNICA

**Marka:** Sincro

**Napięcie:** 230 V jedno-fazowa, bezszczotkowa, synchroniczna

**Prądnicą:** 2 - biegunowa

**Regulator napięcia:** kondensator

**Częstotliwość:** 50 Hz

**Wyjście prądowe:** 2 gniazda jedno-fazowe, 16A każde, typu schuko

**Zabezpieczenie:** bezpiecznik różnicowy i termiczne

**Stopień ochrony:** IP23

### DANE AGREGATU (wersja podstawowa)

**Moc maksymalna:** 5 kW (przy 3.000 obr/min)

**Poziom hałasu (LwA):** 97 dbA

**Poziom hałasu w odległości 7m:** 72 dbA

**Wymiary dł. x szer. x wys.:** 755 x 705 x 590 mm

**Waga:** 66 kg

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**Rama:** wzmacniana z uchwytem transportowym

**Amortyzacja:** 6 amortyzatorów metalowo – gumowych

**Koła:** metalowo – gumowe

Informacje i sprzedaż: HORPOL S.A. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno  
tel. 22 750 62 49, fax 22 750 62 50, infolinia 801 310 224

